



# WERKPLAATS- BULLETIN

## PERSONENWAGENS

| BETR.        | PRODUKT |
|--------------|---------|
| VOORWIEL     | P       |
| UITLIJNING   | GROEP   |
| 140, 164     | 60      |
| DATUM        | NO      |
| oktober 1971 | 3       |

Vervangt het voorgaande WB - P - 60 - 3 van maart 1971.

De wijzigingen zijn aangegeven met een streepje (-) in de kantlijn.

### Waarden voor de toe-spoor, 140, 164, 1800

In het vervolg zal de toe-spoor voor bovenstaande wagens als volgt zijn:

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 140, 164 : | 2 - 5 mm (0.08 - 0.20") |
| 1800 :     | 0 - 3 mm ( 0 - 0.12")   |

Plaats bij het opmeten van een stilstaande wagen een zgn. "wielspreider" voor-  
aan tussen beide voorwielen. Stel de spreider af op een veerspanning van 10 -  
15 kg (22 - 33 lb.). Wanneer van een spoorplaat gebruik wordt gemaakt, dient  
deze te worden gecalibreerd op -2 tot +5 m/km. Volg voor het overige de ge-  
bruiksaanwijzingen op van het betreffende meetinstrument.