

Volvo Original Tillbehör
Genuine Volvo Accessories



Grupp 3
Bilens underhåll

Group 3
Vehicle maintenance

Syntetisk lack

Volvos syntetlack ger rätt kulöröverensstämmelse och åldras på samma sätt som vagnens originallack. Härigenom elimineras störande fläckar i lackeringen. Var noga att färgkoderna på bättringsfärgen överensstämmer med originalfärgen på Er Volvo.

**Synthetic enamels**

Volvo synthetic enamels are exactly the same tone and age at the same rate as the original enamel. The risk of discoloured patches is thus eliminated. Make sure that the colour code on the can of enamel is the same as the colour code on the chassis designation plate of your Volvo.

Svart, kod 19, 49, 50, 63

Lufttorkande, 1,0 kg	79982-5
0,1 kg	79933-8
Sprayflaska, 130 g.	277500-5
370 g.	277925-4
Färgpenna	277020-4
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279082-2

Pärlgrå, kod 20, 44, 59

Lufttorkande, 1,0 kg	79984-1
0,1 kg	79934-6

Midnattsblå, kod 31, 35, 45, 54

Lufttorkande, 1,0 kg	79980-9
0,1 kg	79979-1
Sprayflaska, 130 g.	277501-3
370 g.	277926-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279088-9

Rivierablå, kod 33

Lufttorkande, 1,0 kg	279045-9
0,1 kg	279044-2

Californiavit, kod 42

Lufttorkande, 1,0 kg	279256-2
0,1 kg	279255-4
Sprayflaska, 130 g.	277502-1
370 g.	277927-0
Färgpenna	277024-6
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279254-7

Röd, kod 43, 46, 51

Lufttorkande, 1,0 kg	279266-1
0,1 kg	279265-3
Sprayflaska, 130 g.	277503-9
370 g.	277928-8
Färgpenna	277025-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	279264-6

Black, Codes 19, 49, 50, 63

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Pearl-grey, Codes 20, 44, 59

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)

Midnight blue, Codes 31, 35, 45, 54

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Riviera blue, Code 33

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)

Ivory, Code 42

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80° 1.0 kg (2.2 lb)

Red, Codes 43, 46, 51

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)



Mars 1971

Volvo plastkitt

är avsett för tätning av skarvar på karosseri och bältlister vid dörrarna m.m. Lagerföres i förpackning om 1 kg.

Färg	Detaljnummer
Grå	277061-8

Volvo plastic compound

is used for the sealing of joints on the bodywork and mouldings on doors, etc. Colour: grey. Supplied in 1 kg containers.

Colour	Part No.
Grey	277061-8

Volvo tätningsmedel Permatex, Form-A-gasket nr 3 H

är ett flytande tätningsmedel som stelnar långsamt, flyter ut jämnt och därför lämpligt som tätning för större ytor. Volvo tätningsmedel det. nr 277917-1 levereras i burkar a 1/8 liter.

Volvo sealing agent,

Permatex Form-a-gasket No 3 H, is a liquid sealing agent which solidifies slowly, and spreads evenly, and is consequently an ideal sealing agent for large surfaces. Volvo sealing agent Part No. 277917-1, is supplied in cans containing 1/8 litre.

Volvo tätningsmedel i rundprofil

kan användas på de flesta ställen där ett relativt fast men ändå plastiskt tätningsmedel erfordras. Tätningsprofilen är gjord på konstgummibas och har god åldringsbeständighet.

Färg: gulbeige. Förpackning: levereras i 25 meters rullar med cellofan mellan varven. Tätningsprofilen är beständig mot vatten och svaga alkalier.

Tätningsprofil 277253-1

Volvo round sealing strip

can be applied to the majority of places where a relatively firm, but plastic, sealing agent is required. The sealing strip has an artificial rubber base and has good resistance against age.

Colour: Yellow-beige. Supplied in rolls of 25 metres (90 ft. approx.) with cellophane interleaved between the coils. The sealing strip is resistant against water and weak alkalies.

Sealing strip 277253-1

Volvo fönstertätningssmassa

Fönstertätningssmassa i plastpatron 420 g 281040-6 (avsett för tryckspruta)

Volvo window sealing compound

Window sealing compound, in 420 g plastic cartridge (for high-pressure gun) 281040-6



Kromspray

Volvo kromskyddslack i aerosolförpackning är av klarlackstyp och har provats och godkänts av Volvos färglaboratorium.

Kromskyddslacken ger en klar rostskyddande hinna på bilens förkromade detaljer.

Förpackning rymmer 130 gr.



277920-5

Chrome protecting spray

Volvo Chrome Protecting Spray, in spray cans, is a clear enamel which has been tested and approved in the Volvo laboratories.

This spray puts a clear rust-protective film over the chromed parts of the car.

The spray can contains 130 grammes (6 fl.oz.)

Reparationslim för gångjärnstappar till ventilationsfönster Volvo 140

Detta lim är rumstemperaturhärdande med en härdtid av ett dygn. Forcerad härdning kan erhållas i en temperatur av +90°C, härdtiden blir då 30 minuter.

Beträffande applicering och övrigt hänvisar vi till Verkstadsmeddelande P grupp 84 nr. 5.

Limsatsen innehåller:

- 50 cc lim
- 50 cc härdare
- 100 cc aceton
- 100 mm rostfri tråd, Ø 0,1 mm

281489-5

Repair adhesive for ventilator window hinge pins – Volvo 140

This adhesive has a hardening time, at room temperature, of 24 hours. However hardening can be accelerated to 30 minutes at a temperature of 90°C (195°F).

We refer you to Workshop Bulletin P Group 84 No. 5 regarding the application of this adhesive.

The adhesive kit consists of:

- 50 cc adhesive
- 55 cc hardener
- 100 cc acetone
- 100 mm stainless steel wire Ø 0.1 mm



Mars 1971

**Motorfärg, Chassifärg,
Hjulfärg, Grundfärg**

Vid den översyn man årligen gör av sin vagn bör man också kontrollera att färgen på motor, chassi och hjul är tillfredsställande.

Motorfärg, röd, 0,1 kg	277016-2
Motorfärg, röd, 1,0 kg	279350-3
Chassifärg, grå, 1,0 kg	79368-7
Chassifärg, grå, 5,0 kg	79266-3
Hjulfärg, aluminiumgrå, 1,0 kg, lufttorkande	277517-0
Hjulfärg, aluminiumgrå, 270 g. sprayflaska	277516-1
Grundfärg, 0,1 kg	282160-1
370 g. sprayflaska	277918-9

**Engine enamel, Chassis enamel,
Wheel enamel, Primer**

When giving your vehicle its yearly check-over make sure that the engine, chassis and wheel enamel is in good condition. After many exhaustive tests Volvo has found the following enamels to be the most satisfactory.

Engine enamel, red, 0.1 kg (4 oz)
Engine enamel, red, 1.0 kg (2.2 lb)
Chassis enamel, grey, 1.0 kg (2.2 lb)
Chassis enamel, grey, 5.0 kg (11 lb)
Wheel enamel, aluminium-grey, 1.0 kg (2.2 lb), air-drying
Wheel enamel, aluminium-grey, 270 g (10 1/2 oz), spray can
Primer, 0.1 kg (4 oz)
370 grammes spray can

Bilvård

Biltvättmedel	281008-3
Polish	279140-8
Polish, verkstadsförpackn. (3 kg)	279896-5
Vax	279245-5
Briljantvax	281477-0
Svamp (syntetisk)	281149-5



Car care

Washing fluid	281008-3
Polish	279140-8
Polish, workshop size (3 kg = 7 lb)	279896-5
Wax	279245-5
Brilliant wax	281477-0
Sponge (synthetic)	281149-5


Volvo original packningsmassa,

"den flytande packningen", kan nästan utan undantag användas till alla inom motorbranschen förekommande tätningsarbeten. Den är lätt påstrykbar, utan att trådbildning uppstår och är efter fullständig torkning beständig mot kyla och hetta upp till +225°C. Den påverkas ej av oljor, motorbränslen, utspädda syror eller vatten och motstår alla förekommande tryckpåkänningar samt har goda isolerande egenskaper.

Tub 25 ml 281145-3
 Burk 250 ml 281146-1

Genuine Volvo padding compound

"the fluid gasket", can be used for practically all sealing operations which appear in a vehicle workshop. It is easily applied, without forming "threads", and when it has dried properly is resistant against cold and heat up to 225° C. It is not influenced by oils, engine fuels, diluted acids or water, it resists pressure and has first-class insulating properties.

Tube 25 ml 281145-3
 Can 250 ml 281146-1

Volvo karosseriklister

lämpar sig för de flesta karosseriarbeten, där det gäller klistering av filt, papp, asfaltpapp, mattor, kork, väv och all slags bilklädsel mot plåt, trä, masonit, etc. Klistret är elastiskt, vatten- och värmebeständigt. Levereras i burk.

Karosseriklister 650 g 279492-3

Volvo coachwork adhesive

is suitable for the majority of coachworks, when it applies to the bonding of felt, cardboard, tarred paper, matting, cork, fabric and all types of upholstery to metal, wood, boarding etc. The adhesive is water and heat resistant. Supplied in cans.

Coachwork adhesive 650 g 279492-3

Volvo klisterband

(Mystic tape) användes för fastsättning av skyddspappren på dörrarnas insidor m.m. Levereras i rullar om 50 m.

Klisterband (Mystic tape) 277063-4

Volvo mystic tape

is used for the adhesion of the protective paper on the inside of doors, etc. Supplied in rolls of 50 metres.

Mystic tape 277063-4

Volvo Dekalin klister

är avsett för klistering av gummilister för dörrar och baklucka. Levereras i burk à ca. 700 g.

Klister 277062-6
 Förtunning 279795-9

Volvo Dekalin adhesive

is used for the bonding of rubber mouldings to doors and luggage compartment lids. Supplied in cans of 700 g.

Adhesive 277062-6
 Thinner 279795-9



Mars 1971

Gråbeige, kod 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65

Lufttorkande, 1,0 kg 279262-0
0,1 kg 279261-2
Sprayflaska, 130 g. 277504-7
370 g. 277929-6
Färgpenna 277026-1
Ugnstorkande, 80^o, 1,0 kg 279260-4

Smaragdgrön, kod 47

Lufttorkande, 1,0 kg 279314-9
0,1 kg 279313-1

Gyllenbeige, kod 48

Lufttorkande, 1,0 kg 279318-0
0,1 kg 279317-2
Sprayflaska, 130 g. 277505-4
370 g. 277930-4
Ugnstorkande, 80^o, 1,0 kg 279316-4

Olivgrön, kod 56, 59, 68

Lufttorkande, 1,0 kg 279684-5
0,1 kg 279683-7
Sprayflaska, 130 g. 277506-2
370 g. 277931-2

Olivgrön, kod 56-1, 68-1

Lufttorkande, 1,0 kg 277074-1
0,1 kg 277073-3
Sprayflaska, 130 g. 277506-2
370 g. 277931-2

Röd, kod 59

Lufttorkande, 1,0 kg 279428-7

Polisvit, kod 60-1

Lufttorkande, 1 liter 282198-1
Ugnstorkande, 1 liter 282199-9

Taxigul, kod 62-1

Lufttorkande, 1 liter 282300-3
1/8 liter 282301-1
Ugnstorkande, 80^o 1 liter 282302-9

Skifferblå, kod 67

Lufttorkande, 1,0 kg 277068-3
0,1 kg 277067-5
Sprayflaska, 130 g. 277507-0
370 g. 277932-0
Färgpenna 277030-3
Ugnstorkande, 80^o, 1,0 kg 277037-8

Grey-beige, Codes 43, 44, 45, 49, 50, 51, 54, 65

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb) 0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes 370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80^o 1.0 kg (2.2 lb)

Dark green, Code 47

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb) 0.1 kg (4 oz)

Golden-beige, Code 48

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb) 0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes 370 grammes
Stoving, 80^o 1.0 kg (2.2 lb)

Olive green, Codes 56, 59, 68

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb) 0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes 370 grammes

Olive green, Codes 56-1, 68-1

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb) 0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes 370 grammes

Red, Code 59

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)

Police-car white, Code 60-1

Air-drying, 1 litre
Stoving, 80^o 1 litre

Taxi yellow, Code 62-1

Air-drying, 1 litre 1/8 litre
Stoving, 80^o 1 litre

Slate blue, Code 67

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb) 0.1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes 370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80^o 1 kg (2.2 lb)

**Skifferblå, kod 67-1**

Lufttorkande, 1,0 kg	277158-2
0,1 kg	277157-4
Sprayflaska, 130 g.	277507-0
370 g.	277932-0
Färgpenna	277030-3
Ugnstorkande, 80°, 1 kg	277038-6

Dovhjärtbrun, kod 72

Lufttorkande, 1,0 kg	277189-7
0,1 kg	277188-9
Sprayflaska, 130 g.	277508-8
370 g.	277933-8

Dimgrön, kod 73

Lufttorkande, 1,0 kg	277191-3
0,1 kg	277190-5
Sprayflaska, 130 g.	277509-6
370 g.	277934-6
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277040-2

Pärlvit, kod 79

Lufttorkande, 1,0 kg	277343-0
0,1 kg	277344-8
Sprayflaska, 130 g.	277510-4
370 g.	277935-3
Färgpenna	277346-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277345-5

Pärlvit, kod 79-1

Lufttorkande, 1,0 kg	277434-7
0,1 kg	277435-4
Sprayflaska, 130 g.	277510-4
370 g.	277935-3
Färgpenna	277346-3
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277436-2

Grafitgrå, kod 80, 80-2

Lufttorkande, 1,0 kg	277347-1
0,1 kg	277348-9
Sprayflaska, 130 g.	277511-2
370 g.	277936-1
Färgpenna	277350-5
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277349-7

Grafitgrå, kod 80-1

Lufttorkande, 1,0 kg	277901-5
0,1 kg	277900-7
Sprayflaska, 130 g.	277511-2
370 g.	277936-1
Färgpenna	277350-5
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277902-3

Slate blue, Code 67-1

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80° 1 kg (2.2 lb)	

Fawn, Code 72

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	

Mist green, Code 73

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Stoving, 80°, 1.0 kg (2.2 lb)	

Pearl white, Code 79

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80°, 1.0 kg (2.2 lb)	

Pearl white, Code 79-1

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80°, 1.0 kg (2.2 lb)	

Graphite grey, Codes 80, 80-2

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80°, 1.0 kg (2.2 lb)	

Graphite grey, Code 80-1

Air-drying, 1.0 kg (2.2 lb)	
0.1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80°, 1.0 kg (2.2 lb)	



Mars 1971

Gyllengul, kod 84

Lufttorkande, 1,0 kg	277447-9
0,1 kg	277446-1
Sprayflaska, 130 g.	277512-0
370 g.	277937-9
Färgpenna	277448-7
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277449-5

Blågrön, kod 85

Lufttorkande, 1,0 kg	277451-1
0,1 kg	277450-3

Ljusblå, kod 89

Lufttorkande, 1,0 kg	277548-4
0,1 kg	277547-6
Sprayflaska, 130 g.	277514-6
370 g.	277938-7
Färgpenna	277549-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277550-0

Mörkblå, kod 90

Lufttorkande, 1,0 kg	277552-6
0,1 kg	277551-8
Sprayflaska, 130 g.	277515-3
370 g.	277939-5
Färgpenna	277553-4
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277554-2

Ljusgrön, kod 91

Lufttorkande, 1,0 kg	277905-6
0,1 kg	277904-9
Sprayflaska, 130 g.	277513-8
370 g.	277940-3
Färgpenna	277907-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	277906-4

Mörkgrön, kod 94

Lufttorkande, 1,0 kg	281061-2
0,1 kg	281060-4
Sprayflaska, 130 g.	281064-6
370 g.	281065-3
Färgpenna	281063-8
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281062-0

Ljusblå, kod 95

Lufttorkande, 1,0 kg	281073-7
0,1 kg	281072-9
Sprayflaska, 130 g.	281076-0
370 g.	281077-8
Färgpenna	281075-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281074-5

Ljusblå, kod 95-1

Lufttorkande, 1,0 kg	281143-8
0,1 kg	281142-0
Sprayflaska, 130 g.	281076-0
370 g.	281077-8
Färgpenna	281075-2
Ugnstorkande, 80°, 1,0 kg	281144-6

Golden yellow, Code 84

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Blue-green, Code 85

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)

Light blue, Code 89

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Dark blue, Code 90

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Light green, Code 91

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Dark green, Code 94

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Light blue, Code 95

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

Light blue, Code 95-1

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)
0,1 kg (4 oz)
Spray can, 130 grammes
370 grammes
Touch-up pen
Stoving, 80°, 1,0 kg (2.2 lb)

**Mörkblå, kod 96**

Lufttorkande, 1,0 kg	281067-9
0,1 kg	281066-1
Sprayflaska, 130 g.	281070-3
370 g.	281071-1
Färgpenna	281069-5
Ugnstorkande, 80 ^o , 1,0 kg	281068-7

Gul, kod 97

Lufttorkande, 1,0 kg	281186-7
0,1 kg	281187-5
Sprayflaska, 130 g.	281190-9
370 g.	281189-1
Färgpenna	281191-7
Ugnstorkande, 80 ^o , 1,0 kg	281188-3

Grå, kod 98

Lufttorkande, 1,0 kg	281192-5
0,1 kg	281193-3
Sprayflaska, 130 g.	281196-6
370 g.	281195-8
Färgpenna	281197-4
Ugnstorkande, 80 ^o , 1,0 kg	281194-1

Mellanblå, kod 99

Lufttorkande, 1,0 kg	281480-1
0,1 kg	281481-2
Sprayflaska, 130 g.	281484-6
370 g.	281483-8
Färgpenna	281485-3
Ugnstorkande, 80 ^o , 1,0 kg	281482-0

Safarigrön, kod 100

Lufttorkande, 1,0 kg	282136-1
0,1 kg	282137-9
Sprayflaska, 130 g.	282140-3
370 g.	282139-5
Färgpenna	282141-1
Ugnstorkande, 80 ^o , 1,0 kg	282138-7

Pärigrå, kod 101

Lufttorkande, 1,0 kg	282142-9
0,1 kg	282143-7
Sprayflaska, 130 g.	282146-0
370 g.	282145-2
Färgpenna	282147-8
Ugnstorkande, 80 ^o , 1,0 kg	282144-5

Stålblå metallic, kod 102

Lufttorkande och ugnstorkande, 1,0 kg	Se sida 3-8
Sprayflaska, 130 g.	See page 3-8
370 g.	282152-8
Färgpenna	282151-0
	282153-6

Dark blue, Code 96

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
0,1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80 ^o , 1,0 kg (2.2 lb)	

Yellow, Code 97

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
0,1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80 ^o , 1,0 kg (2.2 lb)	

Grey, Code 98

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
0,1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80 ^o , 1,0 kg (2.2 lb)	

Medium blue, Code 99

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
0,1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80 ^o , 1,0 kg (2.2 lb)	

Safari yellow, Code 100

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
0,1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80 ^o , 1,0 kg (2.2 lb)	

Pearl grey, Code 101

Air-drying, 1,0 kg (2.2 lb)	
0,1 kg (4 oz)	
Spray can, 130 grammes	
370 grammes	
Touch-up pen	
Stoving, 80 ^o , 1,0 kg (2.2 lb)	

Blue metallic, Code 102

Air-drying and stoving, 1,0 kg (2.2 lb)	
Spray can, 130 grammes	
360 grammes	
Touch-up pen	



**Bättringslack för instrumentpanel,
Volvo 140**

Svart reflexfri, 0,1 kg

281375-6

Förtunning

Förtunning för lacker av fabrikant
Herberts, 1 liter

277299-4

Förtunning för lacker av fabrikat Gla-
surit, 1 liter

279065-7

Förtunning för lacker av fabrikat Du
Pont, 1 liter

277903-1

Förtunning för 281117-2, lufttorkan-
de, 0,5 l

281140-4

Förtunning för 281117-2, ungstorkan-
de, 0,5 l

281141-2

Metallic lack

Stålblå metallic, kod 102

Grundmetallic, 1,0 kg

282190-8

Sprayflaska, 130 g.

282152-8

370 g.

282151-0

Färgpenna

282153-6

Guld metallic, kod 105

Grundmetallic, 1,0 kg

282286-4

Sprayflaska, 130 g.

282288-0

370 g.

282287-2

Färgpenna

282289-8

Förtunning, 0,5 kg för grundmetallic x)

282192-4

Klarlack för 80⁰, 1,0 kg.

282193-2

Katalysator för 80⁰, 5 cl

282194-0

Förtunning för 80⁰, 5,0 kg.

277299-4

Klarlack för lufttork, 1,0 kg.

282195-7

Härdare för lufttork, 0,5 kg.

282196-5

Förtunning för lufttork, 0,5 kg.

282197-3

x) *Samma grundmetallic och förtun-
ning för såväl lufttorkande som
80⁰. Se verkstadsmeddelande P
grupp 80 nr 22.*

**Touch-up enamel for instrument panel,
Volvo 140 Series**

Black, antidazzle, 0,2 kg (4 oz)

Thinners

Thinner for Herberts enamels, 1 litre

Thinner for Glasurit enamels, 1 litre

Thinner for Du Pont enamels, 1 litre

Thinner for 281117-2, air-drying, 0,5 l

Thinner for 281117-2, stoving, 0,5 l

Metallic enamels

Blue metallic, Code 102

Primer, 1,0 kg (2.2 lb)x)

Spray can, 130 grammes

370 grammes

Touch-up pen

Gold metallic, Code 105

Primer, 1,0 kg (2.2 lb)x)

Spray can, 130 grammes

370 grammes

Touch-up pen

Thinner, 0,5 kg (1.1 lb) for primer x)

Unpigmented enamel for 80⁰ stoving
1,0 kg (2.2 lb)

Catalyst for 80⁰, 5 cl

Thinner for 80⁰ stoving, 5,0 kg (11 lb)

Unpigmented enamel for air-drying,
1,0 kg (2.2 lb)

Hardener for air-drying, 0,5 kg (1.1 lb)

Thinner for air drying, 0,5 kg (1.1 lb)

x) *The same primer and thinner are
used for both air-drying and stoving.
See workshop Bulletin P Group 80
No. 22.*



Mars 1971

Volvo original Dum-Dum kitt

är ett gummikitt med god vidhäftning och lätt formbart. Det är rostskyddande och tätande och användes därför som mellanlägg och förhindrar därigenom eventuellt skrammel och vibrationer i vagnen. Burk à 1 kg.

Dum-Dum kitt 277060-0

Genuine Volvo "Dum Dum" compound

is a rubber compound with excellent adhesive properties and pliability. It protects against rust and seals and is thus an excellent filler which can prevent vibration and rattle. Container (1 kg) 2.2 lb.

Dum-Dum compound 277060-0

Karosserilim för Volvo 140

2-komponent lim för karosssdelar.

Detta lim är lufthärdande och har en härdtid av i rums-temperatur minst 24 timmar. Limmet kan även härddas i ugn och har då en härdtid av 1 tim vid 85° C.

Lim – härdare, A-grå 281378-0

Lim – basmaterial, B-vit 281379-8

Body binder Volvo 140 series

2-component binder for body parts.

This binder is air hardening and requires at least 24 hours hardening time at room temperature. However hardening can be precipitated by heating in a stoving oven, and then requires a hardening time of 1 hour at 85°C.

Hardener, A Grey 281378-0

Basic material, B White 281379-8

Rostolja

Volvos rostolja är ett grafitfritt smörj- och rostlösningsmedel, som innehåller högvärdig, finfördelad molybdendisulfid, som ger långtidsskydd mot korrosion. Rostoljan tränger in i de minsta springar och eliminerar därmed gnisselljud. Oljan sprutas på kärvande skruvar, bultar, gnisslande gångjärn, tröga lås, fjädrar etc.



277485-9

Anti-corrosive oil

Volvo anti-corrosive oil is a lubricating and rust dispersal oil, free from graphite, which contains high-grade, atomized, molybdendisulphide thus guaranteeing long-term protection against corrosion. Volvo anti-corrosive oil seeps into the smallest cracks and eliminates squeaking. The oil can be sprayed on bolts and screws which have stuck, squeaky hinges, stiff locks, springs, etc.

Universal olja

Volvo Universalolja är en fuktighetsupptagande kontaktolja vars mångsidighet gör den mycket användbar t.ex. mot fuktighet i strömfördelaren och på tändledning samt vid korroderande ledningsskor och batteriklammor. Volvo Universalolja lagerföres på sprayflaskor innehållande ca 170 g.



281404-4

Universal oil

Volvo Universal Oil is a moisture-adsorbant contact oil with great allround usage – for example against moisture in the distributor and on the ignition cables. It is also very good for corroded cable and battery terminals. Volvo Universal Oil is sold in spray cans containing about 170 grammes (6 oz.)



Tectyl lagerföres icke av Volvo.

Beställning sker direkt från Valvolines kontor.

Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Norge: Oslo, Bergen och Trondheim

Danmark: København

TECTYL rostskyddsmedel 506

Speciellt lämpligt för skydd av alla utvändiga ytor på undersidan av fordon vid rostskyddsbehandling enligt ML-metoden.

TECTYL 506 är också mycket lämpligt vid sjötransporter och utomhuslagring av maskiner, järn och metallgods.

Skyddar mot saltvatten, industri- och salthaltig luft.

Skiktet bildar en brunaktig, ej klibban- de, transparent vaxliknande film.

TECTYL rostskyddsmedel 894

TECTYL 894 har mycket kraftigt fuktundanträngande förmåga och rekommenderas därför för den synnerligen viktiga **inre** rostskyddsbehandlingen av fordon enligt ML-metoden av tröskellådor, balkar, dörrar och övriga hålrum.

Skiktet bildar en vaxliknande, "själv- läkande" film.

Det är också fördelaktigt att ett tunt skikt med TECTYL 894 sprutas på ut- sidan av karossbotten innan TECTYL 506 eller TECTYL TL 121 lägges på.

TECTYL rostskyddsmedel TL 140

Tectyl TL 140 kommer successivt att ersätta Tectyl 894. Orsaken härtill är, att man uttalat önskemål om att erhålla temperaturbeständigare produkt, som ej rinner av, exempelvis i en lackeringsugn. Produkten är även mörkare till färgen, varigenom man vid inspektion lättare kan se vilka ytor som blivit behandlade.

1/1-fat 205 liter	282167-6	Scandinavian markets only
1/4-fat 57 liter	282168-4	
6 US-gallon 22, 7 lit	282169-2	
1,2 US-gall. 4,6 lit	282170-0	
1 liter	282171-8	
Sprayflaska 16 oz. ca 450 gram	282172-6	

1/1-fat 205 liter	282173-4	Scandinavian markets only
1/4-fat 57 liter	282174-2	
6 US-gallon 22, 7 liter	282175-9	
1,2 US-gall. 4,6 liter	282176-7	
1 liter	282177-5	
Sprayflaska 16 oz. ca 450 gram	282178-3	

1/1-fat 205 liter	282380-5
1/4-fat 57 liter	282381-3



Mars 1971

TECTYL TL 122 rostskyddsmedel 1/1-fat 205 liter 282179-1 Scandinavian markets only
1/4-fat 57 liter 282180-9

Rekommenderas för utvändigt rostskydd av underrederna på bilar och för grövre järn- och stålytor där ett kraftigt långtidsskydd erfordras.

TECTYL TL 121 är tixotrop (droppfri). Helt vattenbeständig. Ger god ljuddämpning och effektivt skydd mot mekanisk avnötning.

5 liter 282181-7
1 liter 282182-5

Valvoline hjullagerfett EP 2 225 g plastub 282382-1

Hjullagerfett EP 2 är ett litiumtvåfett i förening med basolja och speciella tillsatser