



## Motor

Type-aanduiding	B 30 A
Vermogen (DIN) bij r.p.m. in pk's	130/5000
Vermogen (SAE) bij r.p.m. in pk's	145/5500
Max. koppel (DIN) bij r.p.m. in kgm	21/2500
Max. koppel (SAE) bij r.p.m. in kgm	22,5/3000
Aantal cilinders	6
Boring	88,90 mm
Slag	80 mm
Slagvolume	2,98 liter
Kompressieverhouding	9,2:1
Kleppen	Kopkleppen
Klebspeling, warm of koud, inlaat	0,50 - 0,55 mm
uitlaat	0,50 - 0,55 mm
Stationnair toerental (warme motor)	750 r.p.m.

## Brandstofsysteem

Karburateurs, type	Horizontaal
aantal	2
merk	Zenith-Stromberg 175 CD 2 SE

## Ontsekingssysteem

Ontstekingsvolgorde	1-5-3-6-2-4
Ontstekingsafstelling, stroboscopisch bij 600-800 r.p.m. met beide vakuumslangen losgenomen	10° voor BDP
Bougie, voor normaal rijden	Bosch W175 T35
voor snel rijden	Bosch W200 T35
elektrode afstand	0,7 - 0,8 mm
aanhaalspanning	3,5 - 4,0 kgm (25-29 lb.ft.)
Stroomverdeler, draairichting	linksom
kontaktpuntopening	0,25 mm