

Service Bulletin

Lokaliseren van storingen

Reparatie

Onderhoud

HFD.GR.

8

GROEP

87

NO.

216

DATUM

Maart 1993

BETR.

Juiste olie in AC-compressor

200

Pagina 1 van 1

AC-systeem met olie vullen

Bij het 200-model, uitgerust met het AC-systeem, werd bij het modeljaar 1993 een nieuw koelmiddel (R134a) ingevoerd. In verband met het invoeren van het nieuwe koelmiddel kwam er ook een nieuwe compressorolie (PAG). De codering PAG betekent Poly Alkyleen Glycol.

Het is bij het met olie vullen van de compressor **zeer belangrijk** om de **juiste olie** te gebruiken. **De PAG-olie mag niet verwisseld of gemengd worden.**

Welke PAG-olie, te zamen met het koelmiddel R134a, geldt blijkt uit onderstaande tabel.

Automodel	Compressor/Aanduiding	Volvo O/N PAG-olie
200	Seiko-Seiki/SS-121DS5	11 61 426-0*

*Verpakkingsinhoud: 40 ml.

Servicepersoneel: rondsturen, lezen en ondertekenen.

Service- chef	Magazijn- chef	Werkplaats- chef	Werkplaats- voorman	Servicemonteurs									