

PRODUKT	HOOFDGROEP	GROEP
P	3	36
BETR.		NO.
Sproeiers voor ruitewissers		29
340, 1982		DATUM
		Okt. 81

Service Bulletin

Sproeiers voor ruitewissers, 340-serie modeljaar 1982 afstellen

Met ingang van chassisnummer 602405 wordt een nieuwe sproeier geïntroduceerd, bestaande uit een spuitkop met steun. De steun kan naar links of naar rechts afgesteld worden. De sproeier kan met een naald of met een kraspen afgesteld worden.

De ruitewissersproeiers kunnen als volgt afgesteld worden:

- Open de motorkap
- Breng de sproeiersteunen naar links of naar rechts, zodat de sproeiers precies midden voor de openingen in het rooster van de ventilatie-opening komen. (Als de steunen met een bout vastzitten, moet deze gelost en na het afstellen weer vastgedraaid worden.)
- Sluit de motorkap en controleer de stand van de sproeiers. (Denk erom, dat het mogelijk kan zijn om het rooster enkele millimeters naar links of naar rechts te verplaatsen. Als dit het geval is, moet het rooster in de middenstand gezet worden.)
- Open de motorkap. Richt elke sproeier op een punt op 10 of 20 cm van de bovenkant van de voorruit en ongeveer 30 cm van de zijkant van de voorruit.
- Sluit de motorkap en controleer de afstelling van de sproeiers, eerst met het rooster naar links geschoven en daarna naar rechts geschoven.

Service literatuur

*Uw
belangrijkste
gereedschap*