

Specificaties

Modeljaar	-92 (alleen Finland)	92-	93
Type-aanduiding	B16F 109	B16F 109	B16F 109
Cilinderinhoud	1596 cc	1596 cc	1596 cc
Aantal cilinders	4	4	4
Boring	78 mm	78 mm	78 mm
Slag	83,5 mm	83,5 mm	83,5 mm
Compressieverhouding ..	10:1	10:1	10:1
Ontstekingsvolgorde*	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
Max. vermogen	69 kW bij 95 omw/sec.	62 kW bij 95 omw/sec.	61 kW bij 92 omw/sec.
Max. koppel	132 Nm bij 50 omw/sec.	120 Nm bij 65 omw/sec.	125 Nm bij 67 omw/sec.
Brandstof- en ontstekingsysteem	Fenix 3B	Fenix 3B	Fenix 3B
Emissie	EVAP, zuurstofsensor, 3-weg katalysator	EVAP**, zuurstofsensor, 3-weg katalysator	EVAP, zuurstofsensor, 3-weg katalysator
Brandstof, minimaal octaangetal RON	95 (loodvrij)	95 (loodvrij)	95 (loodvrij)
Gasklepdiameter	Ø55 mm	Ø32 mm	Ø45 mm

* 1° Cilinder aan vliegwielzijde

** Landafhankelijk

Nokkenas

Modeljaar	-93	93-
Gatenpatroon	1-4	1-4
Waarden met een theoretische klepspeling van	mm	mm
Inlaatklep opent, voor BDP	°	°
Inlaatklep sluit, na ODP	°	°
Uitlaatklep opent, voor ODP	°	°
Uitlaatklep sluit, na BDP	°	°
Axiale speling	mm	0,048-0,133
Radiale speling	mm	0,050-0,150

