



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
7	77	6
DATUM		
Oktober 1984		
BETR.		
Wieldop stalen velg		
740 GLE 1985		

Bevestiging wieldop op stalen velg 740 GLE 1985

Bij de komst van het 1985 model van de 740 GLE is een nieuwe stalen velg met de maat 5,5Jx14 ingevoerd; O/N 1 273 879-5. Daarmee is de oude stalen velg vervallen.

Bij de nieuwe velg hoort een nieuwe wieldop, O/N 1 325 912-2. Deze bedekt de gehele zijkant van de velg.

N.B. Deze wieldop mag alleen bij bovengenoemde velg gebruikt worden.

De materialen van de nieuwe wieldop zijn roestvast staal en plastic. De wieldop zit met drie brede veren direkt op de wielnaaf.

Voor een zo goed mogelijke koeling van de remmen is de wieldop aan de achterkant voorzien van 5 lage en 10 hoge ribben. Deze ribben geleiden de luchtstroom voor de remmen.

Het is daarom bij het aanbrengen van de wieldop **uiterst belangrijk** dat de wieldop zo aangebracht wordt, dat de **lage ribben** midden in de velggaten en de **hoge ribben** midden tussen de gaten komen, zie afbeelding. De hoge ribben dichtten dan af tegen het aan de zijkanten ontwijken van lucht en de lage ribben laten de lucht voor de remmen toe.

Om van juist aanbrengen van de wieldop zeker te zijn, zit er aan de binnenkant van de wieldop een symbool voor het ventiel. Dit symbool moet altijd recht vóór het ventiel in de velg aangebracht worden.

Als de wieldop niet op deze manier aangebracht wordt, bestaat er grote kans dat deze van de velg loslaat.

