



HOOFDGROEP	GROEP	NO.
2	27	701
DATUM		
Oktober 1989		
BETR.		
Aansluiting Cruise Control		
LH-Jetronic 2.4		
Europa/Overseas		
700		

Aansluiting Cruise Control

Dit Service Bulletin betreft de 740, modeljaar 1990, met brandstofsysteem LH2.4 (B200F, B230F, B230FT, B230GT, B204E, B204GT, B234F) en ECC (Electronic Climate Control).

De beide pennen van de snelheidsmeter in het instrumentenpaneel zijn bezet. Om de Cruise Control te kunnen aansluiten moet een vertakking (kabelboom 3 529 159-0) gebruikt worden tussen de snelheidsmeter en de gele draad die naar de ECC gaat.

Als men geen kabelboom 3 529 159-0 heeft, kan volgens het onderstaande een vertakking gemaakt worden.

Alt. 1

Complete kabelboom

Materiaal	Volvo O/N	Aantal
Kabelboom	3 529 159-0	1
Kabelschoen	949 472-5	1
Penisolator	946 196-0	1

Alt. 2

Zelfgemaakte kabelboom

Materiaal	Volvo O/N	Aantal
Kabelschoen	949 472-5	2
"	949 490-7	2
Busisolator	964 195-2	2
Penisolator	964 196-0	2
Draad	2 st 60 mm; 0,75 mm ²	

Om de draad uit de kabelboom van de Cruise Control met de vertakking te kunnen verbinden moet de kabelschoen van de Cruise Control verwijderd en door kabelschoen 949 472-5 en penisolator 964 196-0 vervangen worden.

