

<u>Omschrijving werkzaamheden</u>	<u>Gereedschappen</u>
5. Verwijder de knip, schakelaar en lampje van de pakjes-plank verlichting.	Tang.
6. Verwijder de knop, moeren en ringen van 3 extra aangebrachte lichtschakelaars.	Tang.
7. Wip het radiopaneel uit het instrumentenpaneel.	Schroevendraaier.
8. Verwijder de asbak, sigarettenaansteker, kachelbediening en de verlichting hiervan.	Ster-schroevendraaier.
9. Maak de tellerkabel los van instrumentenkombi en bouw kombi uit.	Momentsleutel.
10. Maak de rolhoesketting los.	Tang.
11. Maak het instrumentenpaneel en de bekleding los van het bovendeel van het schutbord en voorportier-stijlen.	Ster-schroevendraaier.
12. Maak het instrumentenpaneel los van de karrosserie.	Ster-schroevendraaier.
13. Maak de sierlijst en defrostermonden los van het instrumentenpaneel.	
14. Verwijder de bekleding van het instrumentenpaneel.	
15. Boor de steun voor de rolhoesketting los van het instrumentenpaneel.	Boormachine.
16. Haal een nieuw instrumentenpaneel op en buig de lip voor de bevestiging van de dradenbundel omhoog.	
17. Boor en monteer de defrostermonden op het instrumentenpaneel.	Boormachine.
18. Schroef het instrumentenpaneel in de karrosserie vast.	
19. Monteer instrumentenkombi in het instrumentenpaneel en sluit de tellerkabel aan.	Momentsleutel, tang
20. Zet de stuuras-pijp vast aan het instrumentenpaneel.	Kniesleutel.
21. Monteer sigarettenaansteker, asbak, kachelbediening en verlichting hiervan, in instrumentenpaneel.	Ster-schroevendraaier.
22. Verbind de elektrische draad van de sigarettenaansteker met het kontaktslot en monteer het kontaktslot in het instrumentenpaneel.	Ratel-schroevendraaier, Stel-schroevendraaier.

Omschrijving werkzaamheden

23. Monteer de ringetjes, moeren en knoppen voor de schakelaars van de ruitewissers, lichten en kachelmotor in het instrumentenpaneel. Monteer de chokekabel en verbind deze met de karburateur (s).
24. Monteer de knop, schakelaar en lampje voor de pakjesplank.
25. Boor gaten en monteer schakelaars voor 3 extra lichten.
26. Druk radiopaneel in het instrumentenpaneel.
27. Bevestig de dradenbundel in de hiervoor bestemde klem.
28. Schuif de defrosterslangen op de defrostermonden.
29. Monteer de handgreep aan het instrumentenpaneel.
30. Boor en monteer steun voor rolhoesketting aan het instrumentenpaneel en monteer de ketting.
31. Monteer de r.a.w.-schakelaar en sluit deze aan. Monteer kap, stuurwiel en hoornring.
32. Plak de bekleding op het instrumentenpaneel.
33. Schroef het instrumentenpaneel en de bekleding vast aan het bovendeel van het schutbord en aan beide voorstijlen.
34. Breng de sierlijst tegen het instrumentenpaneel aan.

Gereedschappen

- Schroevendraaier, tang
- Tang.
- Boormachine, tang
- Schroevendraaier.
- Ster-schroevendraaier.
- Kniesleutel.
- Boormachine, ster-schroevendraaier, tang
- Ster-schroevendraaier, ratelsleutel, dop 22 mm, schroevendraaier.
- Decalin of een soortgelijke lijm.
- Ster-schroevendraaier.
- Momentsleutel.