

Centrifugaal regelaar:

vervroeging, totaal	12.25 $\pm$ 1 graad (verdelersgraden)
vervroeging begint bij	500-600 verdeler t.p.m.
waarden 5°	675-775 " "
10°	1400-2100 " "
vervroeging eindigt bij	2450-2500 " "

- Vacuum regelaar (positief):

vervroeging, totaal	3.25-5 graden (verdelergraden)
vervroeging begint bij	60-100 mm kwikkolom
waarde 2^0	90-130 mm "
vervroeging eindigt bij	130-150mm "

Voor de afstelling van de ontsteking dient het ontstekingsmoment te worden ingesteld op 10^0 voor het B.D.P. bij 600-800 t.p.m. en met losgekoppelde vacuumslang.

B 20 E

Type	Bosch JFUR X 4
Draairichting	Linksom
Onderbrekerpunten, afstand	0.35 mm
kontakthoek	59 ⁰ -65 ⁰
kontaktpunten druk	0.50-0.63 kg

Centrifugaal regelaar:

vervroeging, totaal	12.5 $\pm$ 1 graad (verdelergraden)
vervroeging begint bij	375-550 verdeler t.p.m.
waarden 5 ⁰	800-960 " "
10 ⁰	1200-1375 " "
vervroeging eindigt bij	1500 " "

- Vacuum regelaar (negatief):

-	verlating, totaal	5 ⁺ 1 graad (verdelergraden)
-	verlating begint bij	30-110 mm kwikkolom
	waarde 2 ⁰	65-120 mm "
-	verlating eindigt bij	130-150mm "

Voor het afstellen van de ontsteking dient het ontstekingsmoment te vallen op 10^0 voor het B.D.P. bij 700-800 t.p.m. en met losgekoppelde vacuümleiding.