



— en symbol för hög svensk k

## VOLVO AMAZON

### 121, 4-dörrars (12134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.  
Trumbromsar.

### 122 S, 4-dörrars (12234, 12235)

Motor: 90 hk SAE. 4-växlad (12234).  
4-växlad med överväxel (12235).  
Skivbromsar fram, trumbromsar bak.

### 121, 2-dörrars (13132, 13134)

Motor: 75 hk SAE. 3-växlad (13132).  
4-växlad (13134). Trumbromsar.

### 121 Herrgårdsvagn (22134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.  
Trumbromsar.

#### Bagagerummets volym:

med uppfällt baksäte ca.. 1,1 m<sup>3</sup>  
,, nedfällt ,, ca.. 1,8 m<sup>3</sup>



Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd	1 315 mm
Totallängd	4 450 mm
Tjänstevikt 4-dörr.	1 160 kg
med överväxel	1 170 kg
Tjänstevikt 2-dörr.	1 130 kg



Hjulbas	2 600 mm
Spårvidd	1 315 mm
Totallängd	4 490 mm
Tjänstevikt	1 260 kg

## VOLVO P 1800

### (18394, 18395)

Motor: 100 hk SAE. 4-växlad (18394).  
4-växlad med överväxel (18395).  
Skivbromsar fram, trumbromsar bak.

Hjulbas	2 450 mm
Spårvidd	1 315 mm
Totallängd	4 400 mm
Tjänstevikt	1 200 kg



#### Kylsystem

Termostatstyrd vattencirkulation.

#### Batteri

12 volt.

#### Koppling

Enskivig torrlamellkoppling.

#### Växellåda

Helsynkroniserad växellåda.

#### Bakaxel

Hypoidväxel.

#### Styrinrättning

PV 544 och Volvo 210 endast väns-

terstyrda. Övriga vagnstyper vänster-  
eller högerstyrda.

#### Framhjulsupphängning

Separat upphängning med spiralfjädrar  
och krängningshämmare.

#### Bakaxelupphängning

Stel bakaxel. Bärarmar och moment-  
stag samt ett tvärstag. Spiralfjädrar.  
Volvo 210: halvelliptiska bladfjädrar.

#### Stötdämpare

Dubbelverkande, hydrauliska tele-  
skopstötdämpare fram och bak.

## VOLVO PV 544

### Favorit (11121)

Motor: 75 hk SAE. 3-växlad.  
Trumbromsar.

### Special (11134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.  
Trumbromsar.

### Sport (11234)

Motor: 90 hk SAE. 4-växlad.  
Trumbromsar.



Hjulbas	2 600
Spårvidd fram	1 295
,, bak	1 315
Totallängd	4 450
Tjänstevikt Favorit	1 070
,, Special	1 080
,, Sport	1 080

## VOLVO 210

### Duett (21134)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.  
Trumbromsar.

### Skåpvagn (21124)

Motor: 75 hk SAE. 4-växlad.  
Trumbromsar.

#### Bagagerummets volym Duett:

uppfällt baksäte .... ca 1,6 m<sup>3</sup>  
nedfällt ,, .... ca 2,8 m<sup>3</sup>  
Bagagerummets volym  
skåpvagn ..... ca 3,1 m<sup>3</sup>



Hjulbas	2 600
Spårvidd fram	1 295
,, bak	1 315
Totallängd	4 400
Tjänstevikt Duett	1 210
,, Skåpvagn	1 180

#### Fotbroms

Amazon 122 S och P 1800:

Skivbromsar fram och trumbromsar  
bak.

#### Övriga modeller:

Trumbromsar Duo-Servo.

#### Handbroms

Mekaniskt verkande på bakhjulen.

#### Hjul och däck

Pressade stålhjul.

Alla hjul balanserade.

Dimension ..... 5,90×15"

Volvo 121 Herrgårds-

vagn och Volvo 210 6,40×15"

Volvo P 1800

Bältdäck med slang 165 mm—15"

#### Ram endast Volvo 210

Svetsad stålram med sidobalkar av  
lådsektion.

#### Kaross

Självbärande, (ej Volvo 210)  
svetsad stålkaross, fullständigt  
skyddsbehandlad.

#### Bensintank

Placerad bak. PV 544 och Volvo  
35 lit. Övriga: 45 lit.

#### Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Fast he-  
signal som manövreras med k-  
sarspaken. Blinkers fram och  
Stopp- och baklyktor. Inner-  
instrumentbelysning.

#### Instrument och manöverorgan

Hastighets-, bensin- och vattente-  
raturmätare samt väg- och t-  
mätare. Varningslampor för ladd-  
oljetryck, helljus och riktningssvi-  
P 1800 är även utrustad med v-  
räknare, temperaturmätare av b-



**AB VOLVO** GÖTEBORG