

Grupp Group 8		PV 445, P 210			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue
Sida Page 32	Utgåva Issue 2	Bakdörr, gångjärn P 4450, P 2100	Rear doors, hinges P 4450, P 2100		
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes
1	1	Bakdörr, V	Rear door, L	660574	1)
2	1	Bakdörr, H	Rear door, R	660575	1, 2)
3	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658063	
4	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658065	
5	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658067	
6	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658069	
7	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658064	
8	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658066	
9	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658068	
10	1	Gångjärnshalva	Hinge half	658070	
11	4	Kula	Ball	96163	
12	4	Fjäder	Spring	96164	
13	4	Skruv	Screw	115904	
14	4	Mutter	Nut	190566	
15	4	Låsbricka	Lock washer	15136	
16	4	Gummiunderlägg	Rubber base	658071	
17	2	Gummiunderlägg	Rubber base	658072	
18	2	Gummiunderlägg	Rubber base	658073	
	22	Skruv, kullr. huvud, M 6	Screw, domed head, M 6	14331	Tid. utf. Early prod.
	2	Skruv, plant huvud, M 6	Screw, flat head, M 6	14233	Tid. utf. Early prod.
	24	Bricka	Washer	18891	Tid. utf. Early prod.
19	24	Skruv, UNF 5/16"	Screw, UNF 5/16"	14374	Sen. utf. Late prod.
	1	Dörrnäsa	Dovetail	96120	3)
20	1	Dörrnäsa	Dovetail	660259	4)
21	1	Underläggsplåt	Base plate	660437	4)
22	2	Hylsa	Sleeve	660262	4)
	2	Skruv	Screw	14232	3)
23	2	Skruv	Screw	950125	4)
	2	Låsbricka	Lock washer	18891	3)
24	2	Låsbricka	Lock washer	191540	4)

1. För vagnar med chassi nr enl. anm. 3 måste vid byte av dörr def. med notssiffra 4 på denna sida samt med notssiffra 2 på sidan 32a monteras. Se även servicemeddelande Grupp 809 nr A9.

2. För vagnar med nedanstående chassi nr måste samtidigt 1 sts 54876 beställas. Denna utgöres av detaljer med notssiffra 2 på sidan 36.

P 44505 t.o.m. chassi nr 1185.

P 44506 t.o.m. chassi nr 6546 utom nr 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.

P 44507 t.o.m. chassi nr 1176 utom nr 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.

3. P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 34348 utom nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.

4. P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34349 samt nr 34209-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.

P 21104-21107, P 21207-21208.

1. When the doors are to be replaced on chassis listed in Footnote 4, parts with Note 3 on this page and Note 2 on page 32a must be fitted. See also Service Bulletin Group 809 No. A 9.

2. One set 54876 must be fitted simultaneously to chassis with the below-mentioned numbers. This set is composed of the parts with Note 2 on page 36.

P 44505 up to chassis No. 1185.

P 44506 up to chassis No. 6546 except Nos. 6290, 6293, 6295, 6299-6303, 6305, 6307-6314, 6316, 6317, 6319-6328, 6330-6367, 6370-6383, 6389-6459, 6461-6528, 6530-6545.

P 44507 up to chassis No. 1176 except Nos. 997, 1021-1022, 1057, 1059-1062, 1064-1069, 1071-1175.

3. P 44505-44508 up to chassis No. 34348 except Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.

4. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 34349 as well as Nos. 34209-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.

P 21104-21107, P 21207-21208.

Grupp Group		8		PV 445, P 210		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	33a	Utgåva Issue	1				
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	1	Styrning	Guide	96121	1)		
25	1	Styrning	Guide	660263	2)		
	4	Skruv	Screw	115614	1)		
26	4	Skruv	Screw	950122	2)		
	4	Låsbricka	Lock washer	17898	1)		
27	4	Låsbricka	Lock washer	191540	2)		
28	4	Gummikil	Rubber key	660564	2)		
29	1	Arm	Arm	95909	3)		
30	2	Gummibussning	Rubber bushing	95912			
31	2	Låsfjäder	Lock spring	95915			
32	2	Gummistop	Rubber stop	96470			
33	2	Fjäder	Spring	96469			
34	2	Skruv	Screw	14190			
35	2	Låsbricka	Lock washer	951693			

P 44505-44508 t.o.m. chassi nr 34348 utom nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
P 44505-44508 fr.o.m. chassi nr 34349 samt nr 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
P 21104-21107, P 21207-21208.
Ersätter tidigare utförande med gängad axel. Vid byte från tidigare till senare utförande måste samtidigt gummibussning 95912 och låsfjäder 95915 monteras.

1. P 44505-44508 up to chassis No. 34348 except Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
2. P 44505-44508 w.e.f. chassis No. 34349 and Nos. 34208-34210, 34294, 34298, 34299, 34301, 34303-34331, 34333-34347.
P 21104-21107, 21207-21208.
3. Replaces early production type with threaded shaft. With transition from early to late production rubber bushing 95912 and lock spring 95915 must be fitted simultaneously.