



VOLVO
KA 6024

Grupp Group		4		P 110 P 210(B18)		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Bakaxel		Reservdelskatalog Parts catalogue	
34		3		Rear axle			
Pos Fig.	658096	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Bakaxel, utv 4,56:1	Rear axle, ratio 4,56:1	658096-3			
2	1	. Bakaxelkåpa Rear axle casing	89943-5			
3	2	. Överfall Cap	S E S			
4	4	. Skruv Screw	80459-1			
5	4	. Låsbricka Lock washer	955951-9	951702		
6	1	. Propp Plug	952359-1			
7	1	. Inspektionslock Inspection cover	89253-9			
8	1	. Propp Plug	952359-1			
9	1	. Packning Gasket	89254-7			
10	10	. Skruv Screw	955523-6	101102		
11	10	. Fjäderbricka Spring washer	955921-2	906990		
12	1	. Differential Differential	655585-8	1)		
13	1	. Hus Housing	655586-6			
14	2	. Differentialhjul Side pinion	89946-8			
15	2	. Tryckbricka Thrust washer	658620-0			
16	2	. Differentialhjul Side gear	89947-6			
17	2	. Tryckbricka Thrust washer	89948-4			
18	1	. Axeltapp Shaft pin	89949-2			
19	1	. Låspinne Lock pin	81369-1	950551		
20	1	. Distanshylsa Spacer sleeve	89260-4			
21	1	. Kronhjul och pinjong Crown wheel and pinion	658961-8	Ant kuggar 50 x 11		
22	8	. Skruv Screw	190555-3			
23	4	. Låsbricka Lock washer	120301-7			
24	2	. Rullager, innerring Roller bearing cone	181190-0	SKF: 3K-24780		
25	2	. Rullager, yttering Roller bearing cap	181191-8	SKF: 3K-24721		
26	erf	. Justermellanlägg, tj = 0,003 "	. Shim, Th = 0.003"	81374-1			
	erf	tj = 0,005"	Th = 0.005"	81375-8			
	erf	tj = 0,010"	Th = 0.010"	120622-6			
	erf	tj = 0,030"	Th = 0.030"	81377-4			
27	1	. Rullager, innerring Roller bearing cone	18452-3	SKF: 2K-31593		
28	1	. Rullager, yttering Roller bearing cap	18453-1	SKF: 2K-31520		
29	erf	. Justermellanlägg, tj = 0,003"	. Shim, Th = 0.003"	81383-2			
	erf	tj = 0,005"	Th = 0.005"	81384-0			
	erf	tj = 0,010"	Th = 0.010"	120623-4			
30	1	. Rullager, innerring Roller bearing cone	18450-7	SKF: 2K-02872		
31	1	. Rullager, yttering Roller bearing cap	18451-5	SKF: 2K-02320		
32	erf	. Justermellanlägg, tj = 0,003"	. Shim, Th = 0.003"	81379-0			
	erf	tj = 0,005"	Th = 0.005"	81380-8			
	erf	tj = 0,010"	Th = 0.010"	120621-8			
	erf	tj = 0,030"	Th = 0.030"	81382-4			
33	1	. Oljeslungare Oil deflector	80506-9			
34	1	. Oljetätning Oil seal	80507-7			
35	1	. Packning Gasket	—	2) Tid utf 2) 80508		
36	1	. Oljetätning Oil seal	942905-1	Sen utf 942896		
37	1	. Medoringare Companion flange	89263-8			
38	1	. Dammslungare Dust slinger	81388-1			
39	1	. Mutter Nut	88726-5	656441		
40	1	. Bricka Washer	80513-5			

1. Vid byte till "Anti-Spinn" skall differential 670290-6 och drivaxel 668625-7 monteras.
With transition to "Anti-Spinn" differential 670290-6 and drive shaft 668625-7 must be installed.
Lors de remplacement en "Anti-Spinn", le différentiel 670290-6 et l'arbre moteur 668625-7 doivent être montés.
Bei Montage von "Anti-Spinn" muss Ausgleichgetriebe 670290-6 und Antriebswelle 668625-7 eingebaut werden.
Al montarse el "Anti-Spinn" se deben tambien montar, el diferencial 670290-6 y dos palieres 668625-7.
2. Ers av: 942905-1.