


SNEL — BETROUWBAAR — ZUINIG



PV 544


VOLVO P 544

snel — betrouwbaar — zuinig

De Volvo P 544 is gebouwd voor automobilisten die een sterke auto met sportieve eigenschappen willen hebben, een auto die méér dan voldoening geeft in het dagelijks gebruik en onder zware omstandigheden. Maar de P 544 is ook veilig en ruim — het is de ideale wagen voor het gezin. Hij is prettig te rijden en gemakkelijk te parkeren in het drukke stadsverkeer; snel en comfortabel op de grote weg. Het benzineverbruik en de onderhoudskosten zijn laag. De goede constructie en de hoge kwaliteit van de verwerkte materialen staan er garant voor dat de waarde vele jaren lang behouden blijft.

De Volvo P 544 is gebouwd om op de onherbergzaamste wegen van Zweden te kunnen rijden en de stengste winters in het hoge noorden te kunnen doorstaan. De wegligging is uniek — zelfs op het slechtst denkbare wegdek. Een zorgvuldige behandeling met roestwerende middelen geeft de zekerheid dat de P 544 het gehele jaar door en onder alle weersomstandigheden buiten kan worden geparkeerd.

De Volvo P 544 heeft een smaakvol en goed doordacht interieur. De veelomvattende standaarduitrusting zoals o.a. veiligheidsriemen t.b.v. de beide vóór-inzittenden, een verwarmings- en luchtverversingsinstallatie, ruitensproeiers, met zacht stootrubber bekleed dashboard en stuurwiel met verzonken naaf maken de P 544 tot een veilige en comfortabele auto. De Volvo P 544 is een wagen met een kwaliteit die ver boven de middelmaat uitsteekt.



AB VOLVO
Verkoop-afdeling
GÖTEBORG
ZWEDEN

Specificaties

66 pk motor. Viercilinder kopklepmotor, type B 16 A, boring 79,37 mm, slag 80 mm, cilinderinhoud 1,58 liter, compressieverhouding 7,4:1, vermogen 66 pk (SAE) bij 4.500 omw/min, koppel 11,3 kgm bij 2.500 omw/min. Verchroomde topveren. »Full-Flow«-oliefilter. Olie-inhoud incl. filter ca. 3,5 liter.

85 pk motor. Viercilinder kopklepmotor, type B 16 B, boring 79,37 mm, slag 80 mm, cilinderinhoud 1,58 liter, compressieverhouding 8,2:1, vermogen 85 pk (SAE) bij 5.500 omw/min, koppel 12 kgm, bij 3.500 omw/min. Horizontale SU-carburateurs. Verchroomde topveren. »Full-Flow«-oliefilter. Olie-inhoud incl. filter ca. 3,5 liter.

Koppeling. Enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Versnellingsbak, drie versnellingen. Gesynchroniseerd op 2e en 3e versnelling. Olie-inhoud 0,75 liter.

Overbrengingsverhoudingen

1e versnelling	3,13:1	3e versnelling	1:1
2e versnelling	1,62:1	achteruit	2,66:1

Versnellingsbak, vier versnellingen. Geheel gesynchroniseerd. Olie-inhoud 0,75 liter.

Overbrengingsverhoudingen

1e versnelling	3,45:1	3e versnelling	1,31:1
2e versnelling	2,18:1	4e versnelling	1:1
		achteruit	3,55:1

Tussenassen. Met het oog op trillingsvrijheid zijn twee tussenassen gemonteerd. Het tussenlager is in een trilling- en geluidsisolerend rubber kussen opgehangen. Het kogellager van het tussenlager behoeft niet te worden gesmeerd.

Achteras. De achteras is van het hypoid-type. Overbrengingsverhouding 4,56:1 bij montage van 3-versnellingsbak; 4,1:1 bij montage van 4-versnellingsbak. Olie-inhoud 1,3 liter.

Stuurinrichting. Van het worm- en rol-type. Overbrengingsverhouding: 15,5:1. Met $3\frac{1}{4}$ omwentelingen van het stuur draaien de voorwielen van uiterst links naar uiterst rechts.

Wielophanging.

vóór: Onafhankelijke vering door middel van schroefveren en geleidingsarmen. De armen zijn gelagerd in rubber busen en schroefbusen en-bouten Stabilisator. achter: Schroefveren op de achteras, welke is bevestigd in in rubber gelagerde verbindingbalken, een dwarsverbindingstang en in rubber gevatte »koppelreactie«-verbindingstangen aan bovenzijde achterbrug.

Dubbelwerkende, hydraulische telescoop-schokdempers vóór en achter.

Remmen. Zelf-instellende »Duo-Servo« hydraulische remmen. De handrem werkt onafhankelijk op de achterwielen. Totaal remoppervlak 1.016 cm².

Wielen en banden. Wielen van geperst staal. Alle wielen gebalanceerd. Tubeless banden 5.90—15".

Carrosserie. Zelfdragende, geheel gelaste, stalen carrosserie. De carrosserie en de overige plaat-delen zijn volgens de modernste methoden met roestwerende middelen behandeld. De gehele onderzijde van de carrosserie, inclusief de binnenkanten der spatschermen, is met een asfalttemulsie bespoten.

Brandstoftank. Achterin geplaatst. Inhoud 35 liter.

Electrische installatie. 6-volts accu met een capaciteit van 85 ampère-uur. Ventilator-gekoelde 300 Watt dynamo met automatische spanningsregelaar. Startmotor 0,75 pk. Startcontact ingebouwd in contactslot. Het contactslot heeft bovendien een sleutelstand waarbij de gehele electrische installatie, met uitzondering van de motor, is ingeschakeld. De verbindingkabel tussen startcontact en bobine is gepantserd, hetgeen diefstal van de wagen ten zeerste bemoeilijkt. Sterke koplampen met goede lichtverdeling. Voet-dimschakelaar. Knipperlicht-richtingaanwijzers vóór en achter met optisch en acoustisch waarschuwingssignaal voor de bestuurder. Waarschuwinglampje voor groot-licht. De interieur-verlichting gaat automatisch branden wanneer het linker portier wordt geopend.

Instrumenten en bedieningsorganen. Het recht voor de bestuurder geplaatste combinatie-instrumentenpaneel omvat o.m. snelheidsaanwijzer met horizontale schaalverdeling, kilometer teller, motortemperatuur- en brandstofstand-aanwijzer, acculaadcontrole-lampje en oliedrukcontrole-lampje. De sterkte van de instrumentenverlichting kan worden geregeld. Hoorndrukking op het stuurwiel. Automatisch terugvallende bedieningshefboom voor de knipperlichtinstallatie links onder het stuurwiel.

Overige uitrusting. Twee automatisch terugvallende electrische ruitensproeiers met twee snelheden. Ruitensproeiers. Twee zonnekleppen. Asbakjes in dashboard en bij de armsteunen van de achterbank. Sigarenaansteker. Airconditioning met defrosters. Complete set gereedschappen. Reservewiel met band. Rolhoes. Spatlappen.

Veiligheidsriemen. Bevestigingspunten voor veiligheidsriemen t.b.v. de vóór- en achter-inzittenden. 2 veiligheidsriemen vóór standaard.

Afmetingen en gewichten. Wielbasis 2.600 mm. Grootste lengte 4.450 mm. Spoorbreedte, vóór 1.295 mm, achter 1.315 mm. Grootste breedte 1.590 mm. Draaistraal 5,4 m. Gewicht, incl. water, benzine en olie ca. 990 kg.

P 544 Standard. De uitrusting van de P 544 Standard wijkt af van de in deze folder besprokene.

De fabriek en de importrice behouden zich het recht voor prijzen, constructie en uitrusting zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.