



**VOLVO**

# WERKPLAATS- BULLETIN

## PERSONENWAGENS

BETR.	SMERING	PRODUK	P
		GROEP	12
DATUM	December 1967	NO.	7

Vervangt het voorgaande Werkplaats Bulletin, Produkt P, Groep 12, No.7 van augustus 1967

### Smering van de wiellagers

Momenteel zijn er wiellagervetten in de handel van een zeer hoge kwaliteit. In onze produktie maken wij oveneens gebruik van wiellagervet dat zulk een hoge mechanische stabiliteit bezit, dat wij hebben besloten om het voorschrift inzake het regelmatig vernieuwen van het wiellagervet te laten vervallen. Aangezien de levensduur van het wiellager in belangrijke mate wordt bepaald door de reinheid van het smeervet, zullen onze onderhoudsvorschriften voortaan als volgt luiden:

Ingevel werkzaamheden in de werkplaats worden uitgevoerd waarbij de wiellagers open komen te liggen, dan moeten deze worden gedemonteerd en schoongewassen en vervolgens opnieuw worden verpakt met smeervet van hoge kwaliteit, konform de aanwijzingen in het werkplaatshandboek. Verdere vorschriften inzake het toewoegen of vernieuwen van wiellagervet dan het bovenstaande zijn er niet.

Het smeren van de wiellagers moet worden uitgevoerd volgens bovenstaande vorschriften, waaraan echter dient te worden toegevoegd dat de stofkeerring met de viltring eerst in dunne motorolie moet worden gedrenkt alvorens deze te monteren. Het voorschrift om de viltring eerst tenminste 1 minuut in tot 90° C (194°F) verwarmde versnellingsbakolie te dompelen, is niet langer van kracht.