



Bild nr 4 Vevrörelse

Bild nr	Benämning	B 16 A	Ant.	B 16 B	Ant.
<u>VEVRÖRELSE</u>					
4- 1	Kolv, komplett, standarddim. märkt A	275112-1	4	275112-1	4
	märkt B	275113-9		275113-9	
	märkt C	275114-7		275114-7	
	märkt D	275115-4		275115-4	
	märkt E	275116-2		275116-2	
	märkt F	275117-0		275117-0	
	märkt G	275118-8		275118-8	
	märkt H	275119-6		275119-6	
	0,020" överdim.	275121-2		275121-2	
	0,030" överdim.	275122-0		275122-0	
	0,040" överdim.	275123-8		275123-8	
	0,050" överdim.	275124-6		275124-6	
4- 2	. Kolvbult, standarddim.	S 403876-6	4	S 403876-6	4
4- 3	. Låsring	S 914507-9	8	S 914507-9	8
	<u>Kolvbult</u> , 0,05 mm överdim.	403844-4		403844-4	
	0,10 mm överdim.	403845-1		403845-1	
	0,20 mm överdim.	403846-9		403846-9	
4- 4	<u>Kompressionsring</u>				
	standarddim. övre	S 403858-4 ¹⁾	4	S 403858-4 ¹⁾	4
	standarddim. undre	S 403864-2 ¹⁾	4	S 403864-2 ¹⁾	4
	0,020" överdim., övre	S 403860-0		S 403860-0	
	0,020" överdim., undre	S 403866-7		S 403866-7	
	0,030" överdim., övre	S 403861-8		S 403861-8	
	0,030" överdim., undre	S 403867-5		S 403867-5	
	0,040" överdim., övre	S 403862-6		S 403862-6	
	0,040" överdim., undre	S 403868-3		S 403868-3	
	0,050" överdim., övre	S 403863-4		S 403863-4	
4- 5	<u>Oljering</u> , standarddim.	S 403870-9 ¹⁾	4	S 403870-9 ¹⁾	4
	0,020" överdim.	S 403872-5		S 403872-5	
	0,030" överdim.	S 403873-3		S 403873-3	
	0,040" överdim.	S 403874-1		S 403874-1	
	0,050" överdim.	S 403875-8		S 403875-8	
	<u>Kolvringssats</u> , komplett, standarddim. expand.ringar	279705-8	1	279705-8	1
4- 6	<u>Vevstake</u> , komplett	419051-8 ²⁾	4	419051-8 ²⁾	4
	Vevstake, komplett	419052-6 ³⁾	4	419052-6 ³⁾	
4- 7	. Bussning	403187-8	4	403187-8	4
4- 8	. Bult för överfall	403484-9	8	403484-9	8
4- 9	. . Mutter	150106-3	8	150106-3	8
4-10	Låsbricka	120320-7 ⁴⁾	4	120320-7 ⁴⁾	4

- Vid behov av överdim. upptill 0,010" se "Kolvringssats" denna sida.
- Kännetecken: Siffran 1 är instansad i vevstaken. Ersätter tid.förekommande utf med instansad bokstav A eller B.
- Kännetecken: Siffran 2 är instansad i vevstaken. Ersätter tid. förekommande utf med instansad bokstav C eller D.
- Tid. utförande. Tillräcklig låsring erhålles utan låsbricka.

Bild nr	Benämning	B 16 A	Ant.	B 16 B	Ant.
4-11	Lagerskål för vevstake, standarddim	S 403924-4	8	S 403494-8	8
	0,010" underdim.	S 403933-5		S 403566-3	
	0,020" underdim.	S 403934-3		S 403758-6	
	0,030" underdim.	S 403935-0		S 403759-4	
	0,040" underdim.	403936-8		403760-2	
4-12	Vevaxel	418195-4 ¹⁾	1	418161-6	1
	Vevaxel	419019-5 ²⁾	1		
4-13	Remskiva på vevaxel	403854-3	1	403854-3	1
4-14	. Woodruffkil	910121-3	1	910121-3	1
4-15	. Mutter	10768-0	1	10768-0	1
4-16	. . Låsbricka	S 15181-1	1	S 15181-1	1
4-17	Vev- och kamaxeldrev	418121-0 ³⁾	1 sats	418121-0 ³⁾	1 sat:
4-18	. Woodruffkil	910121-3	1	910121-3	1
4-19	Oljeslungare på vevaxel	403913-7	1	403913-7	1
4-20	Bricka mot vevaxeldrev	403079-7	1	403079-7	1
4-21	Svänghjul, kompl.	403582-0 ¹⁾	1	403582-0	1
	Svänghjul, kompl.	418167-3 ²⁾	1		
4-22	. Kuggkrans	403276-9 ¹⁾	1	403276-9	1
	. Kuggkrans	418169-9 ²⁾	1		
4-23	Bult för svänghjul	403038-3 ¹⁾	6	403038-3	6
	Bult för svänghjul	191923-2 ²⁾	6		
4-24	. Mutter	150102-2 ¹⁾	6	150102-2	6
	Låsbricka	951698-0 ²⁾	6		
4-25	Hållare för kullager till växellådans ingående axel (låsbricka för mutter till svänghjulsbult)	S 403039-1 ¹⁾	1	S 403039-1	1
	Låsring för kullager	191848-1 ²⁾	1		
4-26	Kullager till växellådans ingående axel, SKF:6202	11009-8	1	11009-8	1
	Överfall för vevaxellager	S.E.S.		S.E.S.	
4-27	. Styrhylsa	70415-5	6	70415-5	6
4-28	. Pinnbult	17041-5	6	17041-5	6
4-29	. . Mutter	150104-8	6	150104-8	6
4-30	. . Låsbricka	15232-2 ⁴⁾	3	15232-2 ⁴⁾	3
4-31	Lagerskål för vevaxelns främre och mellersta lagertapp				
	std. d.	S 403028-4	4	S 403946-7	4
	0,010" u.d.	S 403045-8		S 403947-5	
	0,020" u.d.	S 403046-6		S 403948-3	
	0,030" u.d.	S 403047-4		S 403949-1	
	0,040" u.d.	403048-2		403950-9	
4-32	Lagerskål för vevaxelns bakre lagertapp				
	std. d.	S 403281-9	2	S 403281-9	2
	0,010" u.d.	S 403282-7		S 403282-7	
	0,020" u.d.	S 403283-5		S 403283-5	
	0,030" u.d.	S 403284-3		S 403284-3	
	0,040" u.d.	403285-0		403285-0	

1. B16A, detaljnummer 495382.

2. B16A, detaljnummer 495394.

3. Sep. vevaxeldrev lagerföres ej. För byte av kamaxeldrev se bild 5, pos 29.

4. Tid. utf. Tillräcklig låsning erhålles utan låsbricka.